

Deklaracja zgodności EC



Producent:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
Polska

oświadcza niniejszym, że :

Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA :
ROYAL 84S , ROYAL 84SG

spełniają wymagania dyrektywy EU o wyrobach budowlanych (89/106/EWG), pod warunkiem, że zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Opis wyrobu :

Drzwi przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, w stosunku do których nie obowiązują wymagania odporności ogniowej oraz dymoszczelności. Drzwi pełne lub z przeszkleniami zamykają otwory przejściowe w ścianach zewnętrznych . Drzwi pełnią funkcję izolacji cieplnej, izolacji dźwiękowej , chronią przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi itp.

Drzwi są zgodne z wymaganiami :

Załącznika ZA PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.
Część 1: Okna drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Wstępne badania typu wyrobu wykonane zostały przez :

Jednostkę Notyfikowaną 1827 Laboratorium Technik Budowlanej s.c. ul. Laski 83
41-306 Dąbrowa Górnicza oraz ocena zgodności zawarta jest są w Opinii technicznej
Nr 05/2012/OT-LTB z dnia 18.10.2012 .

Informacje towarzyszące do znaku CE podane są jako załącznik nr 1 niniejszej deklaracji zgodności EC

Katowice dnia 05.11.2012

Zbigniew Różycki – Właściciel

Deklaracja zgodności EC - załącznik 1**Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA: ROYAL 84S i ROYAL 84SG**

Właściwości		Deklarowane wskaźniki według normy EN 14351-1		Raporty
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4		LTB 866/B-2012 LTB 877/B-2012 LTB 868/B-2012 LTB 884/B-2012 LTB 871/B-2012 LTB 867/B-2012
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz z progiem Royal 1	Klasa 6A		LTB 866/B-2012 LTB 877/B-2012
	Otwierane do wewnątrz z progiem Royal 2	Klasa 1A		LTB 868/B-2012 LTB 884/B-2012 LTB 871/B-2012 LTB 867/B-2012
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera		-
Właściwości akustyczne		30(-4;-6)dB		ITB LA00-2029/11/R09NA
Współczynnik przenikania ciepła		Drzwi pełne 84S 90E z ościeżnicą PMT	0,99 W/(m2.K)	CSI c. 012/12
		Drzwi przeszklone 84SG szer. 90E z ościeżnicą PMT	1,1 W(m2.K)	
		Drzwi pełne 84S	1,1 – 1,3 W(m2.K)	LTB 878/B-2012
		Drzwi przeszklone 84SG	1,1 – 1,4 W(m2.K)	

Katowice dnia 05.11.2012

Zbigniew Różycki – Właściciel